

MALLAS GALBIS, S.L.  
Apartado de Correos nº 43  
Carretera de Alcaracejos, s/n  
POZOBLANCO (Córdoba)  
Teléfono: 957 770888 Fax: 957 772710  
e-mail: galbis@mallasgalbis.es



## CERTIFICADO TECNICO DE PRODUCTO

### PRODUCTO

Cancela lacada de malla simple torsión 50/14

### MATERIAL

Perfil metálico Ø40/1,5  
Malla simple torsión 50/14

### FORMATO

Anchura de hojas	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 metros
Altura de hojas	1 - 1,5 - 2 metros
Número de hojas	1 ó 2

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Poste de sujección y poste de cerrojo	
Cerrojo para montaje de candado	
Límite elástico (marco)	290 Nw/mm <sup>2</sup>
Carga de rotura (marco)	342 Nw/mm <sup>2</sup>
Diámetro del alambre (malla)	2,05mm (+/-0,04mm)
Carga de rotura (malla)	350/450 Nw/mm <sup>2</sup>
Masa del recubrimiento de zinc (malla)	80 grs/m <sup>2</sup>
Elongación (malla)	21% - 25%
Espesor mínimo del recubrimiento plastificado	150µm
Niebla Salina Neutra (penetración <2mm)	500 horas

### PRESENTACION

Con aplicación de recubrimiento plastificado en colores Verde RAL 6005 ó Gris RAL 7040

### OBSERVACIONES

### DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCION