

Malla triple torsión

Se pueden fabricar con acabado superficial galvanizado normal y galvanizado reforzado -Triple duración-
Se entrega en rollos de 50 m.



Mallas y anchos estándar con superficie galvanizada

TIPO	Ø AL	n mm.	Ancho de rollo en mm.						
			500	600	800	1000	1200	1500	2000
13	0,70		X		X	X		X	X
16			X			X			
19	0,75		X		X	X		X	
25			X		X	X		X	
31	0,80			X		X			
41			X			X		X	
51	1,00		X			X	X	X	X

Mallas y anchos normalizados con superficie galvanizado reforzado triple duración

TIPO	Ø AL	n mm.	Ancho de rollo en mm.				
			500	1000	1200	1500	2000
25	0,75		X				X
31	0,80			X	X	X	X
31			X	X		X	X
41	1,00			X		X	
51							



Malla electrosoldada

Malla mm	Diámetro del alambre mm	Altura de los rollos m
6x6	0,65	0,50 a 1
6x6	0,80	0,50-0,60-0,80 y 1
13x13	0,80	0,50 y 1
13x13	0,90	0,50-0,60-0,80 y 1
13x13	1,00	0,50-0,60-0,80 y 1
13x13	1,20	0,60-0,80 y 1
13x19	1,40	0,60-0,80 y 1
19x19	1,40	0,50-0,60-0,80 y 1
25x13	1,60	0,50 y 1
25x13	1,80	0,50 y 1
25x13	2,00	0,60-0,80 y 1
25x25	1,50	0,50 y 1
25x25	1,60	0,50-0,60-0,80 y 1
25x25	1,80	0,50 y 1
25x25	2,00	0,50-0,60-0,80 y 1
25x38	2,00	1
25x50	2,00	1
50x50	3,00	1-1,20 y 1,50*
100x50	3,00	1 y 1,50*



* Todos se suministran en rollos de 25 m, excepto los marcados con el asterisco que se encuentran en rollos de 20m.