

## Cerramientos de panel rígido plegado

Los cerramientos de panel rígido plegado MALLARTE están indicados para cualquier aplicación en la que sea necesaria una línea sencilla y decorativa, como es el caso de zonas residenciales, industriales o de recreo.

Los paneles disponen de diversos pliegues horizontales que le dan una rigidez adicional y están fabricados con varilla de acero pre-galvanizado con un recubrimiento de zinc comprendido entre los 60 y 80 gr/m<sup>2</sup>, a los que posteriormente se le añade un recubrimiento de poliéster en nuestras propias instalaciones.

### PANELES

Los paneles se suministran con una anchura única de 2500mm y en diferentes alturas (desde 630mm hasta 2430mm), comercializando dos series diferentes:

#### BRICO MALLARTE M

Paneles constituidos por malla electrosoldada 50x100 con varillas horizontales y verticales de 4mm.

#### MALLARTE F

Paneles constituidos por malla electrosoldada 50x200 con varillas horizontales y verticales de 5mm.

PANELES				POSTES		FIJACIONES
Altura nominal (m)	Altura teórica (mm)	Longitud teórica (mm)	Número de pliegues	Altura del poste (mm)		Número de fijaciones o abrazaderas
				Empotrado	Con placa base	
0,6	630	2500	2	850	655	2
0,8	830		2	1100	855	2
1,0	1030		2	1350	1055	2
1,2	1230		2	1500	1255	2
1,5	1530		3	1850	1555	3
1,7	1730		3	2100	1755	3
2,0	2030		4	2400	2055	4
2,4*	2430		4	2900	2455	5

\* Sólo disponible en MALLARTE F



GEOMETRÍA MALLARTE F

GEOMETRÍA BRICO MALLARTE M

