

MALLAS GALBIS, S.L.
Apartado de Correos nº 43
Carretera de Alcaracejos, s/n
POZOBLANCO (Córdoba)
Teléfono: 957 770888 Fax: 957 772710
galbis@mallasgalbis.es



CERTIFICADO TECNICO DE PRODUCTO

PRODUCTO

Malla Simple Torsión Galvanizada Plastificada 50/17

DIMENSIONES

	50/3,1/100	50/3,1/150	50/3,1/200
Altura	1 metros	1,5 metros	2 metros
Abertura de la malla	50x50 mm	50x50 mm	50x50 mm

FORMATOS

50/3,1/100 50/3,1/150 50/3,1/200

CARACTERISTICAS TECNICAS

	50/3,1/100	50/3,1/150	50/3,1/200
Diámetro del alambre	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Carga de rotura	350 Nw/mm ²	350 Nw/mm ²	350 Nw/mm ²
Masa del recubrimiento de zinc	80 grs/m ²	80 grs/m ²	80 grs/m ²
Elongación	21%	21%	21%
Densidad del PVC	1,43 grs/mm ³	1,43 grs/mm ³	1,43 grs/mm ³
Resistencia a la abrasión del PVC	< 200 mm ³	< 200 mm ³	< 200 mm ³
Espesor del PVC	0,45mm	0,45mm	0,45mm
Carga de rotura del PVC	24 Nw/mm ²	24 Nw/mm ²	24 Nw/mm ²
Color	RAL 6005	RAL 6005	RAL 6005

NORMATIVA APLICABLE

UNE-EN-ISO 1461
UNE-EN 10223
UNE-EN 10218
UNE-EN 10244

PRESENTACION

Rolls compactados de 25 metros con protecciones de plastico en los extremos.

OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCIO