

MALLAS GALBIS, S.L.  
Apartado de Correos nº 43  
Carretera de Alcaracejos, s/n  
POZOBLANCO (Córdoba)  
Teléfono: 957 770888 - Fax: 957 772710  
E-mail: galbis@mallasgalbis.es



## CERTIFICADO TECNICO DE PRODUCTO

### PRODUCTO

POSTE INTERMEDIO GALVANIZADO

### MATERIAL

Perfil tubular Ø48mm/1,2mm obtenido de fleje galvanizado SENDZIMIR en calidad DX 51 D+Z

### FORMATOS COMERCIALIZADOS

Longitudes de 1,4 metros, 1,9 metros y 2,4 metros rectos o con visera de 30 cm inclinada 45° para sujeción de alambre de espino

Bajo pedido se pueden suministrar en longitudes y distribuciones de taladros diferentes, así como con diferentes tipos de visera (visera recta, diferente inclinación y/o longitud, doble visera,...)

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Peso por metro	1,41 kg
Límite elástico	290 Nw/mm <sup>2</sup>
Carga de rotura	342 Nw/mm <sup>2</sup>
Alargamiento	36%
Masa del recubrimiento de zinc	275 grs/m <sup>2</sup>

### NORMATIVA APLICABLE

UNE-EN 10219  
UNE-EN 10327  
UNE-EN 10162

### PRESENTACION

Paquetes flejados de 50 unidades con los siguientes acabados:

\* Galvanizado

\* Con recubrimiento plastificado en color verde RAL 6005 de espesor mínimo 150 micras y con superación de 500 horas en niebla salina

### OBSERVACIONES

Los postes se suministran con taladros para sujeción de la malla y del alambre de espino, así como con su correspondiente tapón de polietileno ó metálico.

### DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PRODUCCION